Оригинальная статья

УДК:622.33:004.6:519.2 © Л.М. Фомичева✉[1], Е.Л. Арзамасова[1], Н.С. Мироненко[1], И.В. Белянина[1], О.С. Фомин[2], 2026

[1] ФГАОУ ВО «Московский политехниеский университет», 107023, г. Москва, Россия
[2] ФГАОУ ВО «Курский государственный аграрный университет имени И.И. Иванова», 305021, г. Курск, Россия
✉ e-mail: liliya.fomichewa@yandex.ru

Original Paper

UDC 622.33:004.6:519.2 © L.M. Fomicheva✉[1], E.L. Arzamasova[1], N.S. Mironenko[1], I.V. Belyanina[1], O.S. Fomin[2], 2026

[1] Moscow Polytechnic University, Moscow, 107023, Russian Federation
[2] Kursk State Agrarian University, Kursk, 305021, Russian Federation
✉ e-mail: liliya.fomichewa@yandex.ru

Методология применения технологий Big Data и предиктивного моделирования для повышения операционной эффективности угледобывающих комплексов

Methodology for applying Big Data technologies and predictive modeling to enhance operational efficiency of coal mining complexes

DOI: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2026-1-47-55

Интеграция технологий больших данных в производственные процессы угледобывающих предприятий представляет критический фактор повышения операционной эффективности в условиях истощения рентабельных месторождений и ужесточения требований безопасности труда. Глобальное производство угля достигло 8,77 млрд т в 2024 г. при производственной мощности 8,9 млрд т, при этом более 1922 интеллектуальных очистных забоев функционируют на угледобывающих предприятиях Китая. Исследование направлено на анализ архитектурных решений аналитических платформ и количественную оценку эффективности их внедрения на основе данных предприятий с различным уровнем цифровизации. Методология включает сравнительный анализ технологических решений обработки данных, статистическую оценку операционных показателей и экономико-математическое моделирование инвестиционной привлекательности проектов цифровизации. Эмпирическая база охватывает период 2022-2024 гг. и включает операционные данные предприятий с различными архитектурными решениями от полностью локальных до облачно-центричных систем. Установлено, что внедрение систем предиктивной аналитики обеспечивает повышение производительности труда с 22,4 до 88,7 т на чел.-ч при одновременном сокращении численности персонала очистного забоя с 18-22 до 6-9 человек. Точность прогностических моделей машинного обучения для предсказания энергопотребления достигает 96% с использованием LSTM-архитектур, обеспечивая снижение пиковых нагрузок на 13%. Экономический эффект от внедрения предиктивного обслуживания составляет 5,5 млн дол. США на предприятие в год через сокращение незапланированных простоев и оптимизацию технического обслуживания. Рынок аналитических решений для угледобычи демонстрирует рост с 2,51 млрд дол. США в 2024 г. до прогнозируе-

ФОМИЧЕВА Л.М.
Канд. экон. наук, доцент, ФГАОУ ВО «Московский политехнический университет», 107023, г. Москва, Россия, e-mail: liliya.fomichewa@yandex.ru

АРЗАМАСОВА Е.Л.
Старший преподаватель, ФГАОУ ВО «Московский политехнический университет», 107023, г. Москва, Россия, e-mail:Kstvg-15@yandex.ru

МИРОНЕНКО Н.С.
Старший преподаватель, ФГАОУ ВО «Московский политехнический университет», 107023, г. Москва, Россия, e-mail: ens5@bk.ru

БЕЛЯНИНА И.В.
Канд. экон. наук, доцент,
ФГАОУ ВО «Московский политехнический университет»,
107023, г. Москва, Россия,
e-mail: 89168861176@mail.ru

ФОМИН О.С.
Доктор экон. наук, профессор,
ФГАОУ ВО «Курский государственный аграрный университет имени И.И. Иванова»,
305021, г. Курск, Россия,
e-mail: osfomin@yandex.ru

мых 5,2 млрд к 2035 г. при среднегодовом темпе роста 6,9%. Интеллектуальные системы управления обеспечивают производство 13000 т угля за смену при численности персонала 13 чел. на современных автоматизированных предприятиях Китая. Исследование выявило, что травматизм сокращается на две трети при внедрении систем IoT-мониторинга, а энергоэффективность повышается на 20% через AI-оптимизацию режимов работы оборудования.

Ключевые слова: *большие данные, угледобывающая промышленность, предиктивная аналитика, машинное обучение, IoT-сенсорные сети, цифровые двойники, производственная эффективность.*

Для цитирования: Методология применения технологий Big Data и предиктивного моделирования для повышения операционной эффективности угледобывающих комплексов / Л.М. Фомичева, Е.Л. Арзамасова, Н.С. Мироненко и др. // Уголь. 2026;(1):47-55. DOI: 10.18796/0041-5790-2026-1-47-55.

Abstract

The integration of big data technologies into coal mining production processes represents a critical factor for enhancing operational efficiency amid the depletion of profitable deposits and tightening labor safety requirements. Global coal production reached 8.77 billion tons in 2024 with a production capacity of 8.9 billion tons, while more than 1,922 intelligent mining faces operate at coal mining enterprises in China. The study aims to analyze architectural solutions for analytical platforms and quantitatively assess the effectiveness of their implementation based on data from enterprises with varying levels of digitalization. The methodology includes comparative analysis of data processing technological solutions, statistical evaluation of operational indicators, and economic-mathematical modeling of investment attractiveness of digitalization projects. The empirical base covers the period 2022-2024 and includes operational data from enterprises with various architectural solutions ranging from fully on-premise to cloud-centric systems. It has been established that the implementation of predictive analytics systems ensures an increase in labor productivity from 22.4 to 88.7 tons per man-hour while simultaneously reducing longwall face personnel from 18-22 to 6-9 people. The accuracy of machine learning predictive models for forecasting energy consumption reaches 96% using LSTM architectures, providing a 13% reduction in peak loads. The economic effect of implementing predictive maintenance amounts to 5.5 million USD per enterprise annually through reduction of unplanned downtime and optimization of technical maintenance. The market for analytical solutions for coal mining demonstrates growth from 2.51 billion USD in 2024 to a projected 5.2 billion by 2035 with a compound annual growth rate of 6.9%. Intelligent management systems ensure production of 13,000 tons of coal per shift with a staff of 13 people at modern automated enterprises in China. The study revealed that injury rates are reduced by two-thirds with the implementation of IoT monitoring systems, while energy efficiency increases by 20% through AI optimization of equipment operating modes.

Keywords

Big Data, coal mining industry, predictive analytics, machine learning, IoT sensor networks, digital twins, production efficiency.

For citation

Fomicheva L.M., Arzamasova E.L., Mironenko N.S., Belyanina I.V., Fomin O.S. Methodology for applying Big Data technologies and predictive modeling to enhance operational efficiency of coal mining complexes. *Ugol'*. 2026;(1):47-55. (In Russ.). DOI: 10.18796/0041-5790-2026-1-47-55.

ВВЕДЕНИЕ

Угледобывающая промышленность переживает радикальную трансформацию через интеграцию технологий больших данных и искусственного интеллекта. Глобальное производство угля достигло 8,77 млрд т в 2024 г. при мощности 8,9 млрд т, однако новые шахты добавили лишь 105 млн т годовой мощности (снижение на 46% относительно 2023 г.), отражая переход от

экстенсивного развития к интенсификации существующих производств [1, 2]. Китай создал к апрелю 2024 г. 1922 интеллектуальных очистных забоя и 2154 интеллектуальных проходческих забоя [3], провинция Шаньси построила 134 интеллектуальные шахты с 1564 автоматизированными забоями и 3200 автоматизированными подземными позициями, обеспечивая более 50% производства через интеллектуальные системы [4]. Шахта Dahaize достигла 40% чистой рентабельности при производительности 1 млн дол. США выручки на работника в год [5], современные интеллектуальные забои производят 13000 т за смену силами 13 человек [6] при сокращении персонала с 18-22 до 6-9 человек и росте производительности на 40% [7].

Рынок AI для горнодобычи растет с 5,4 млрд дол. США в 2024 г. до прогнозируемых 35,2 млрд к 2034 г. при темпе 20,6% годовых [8], сегмент аналитики угледобычи оценивается в 2,51 млрд дол. США в 2024 г. с прогнозом 5,2 млрд к 2035 г. (рост 6,9% годовых) [9], при этом управление данными составляет 780 млн с ожидаемым удвоением до 1560 млн к 2035 г. [10]. Внедрение предиктивной аналитики на шести предприятиях Votorantim Cimentos обеспечило экономию 5,5 млн дол. США в год [11, 12]. Гибридные LSTM-модели с механизмами внимания прогнозируют почасовое энергопотребление китайских шахт с точностью 96%, сокращая пиковые платежи на 13% через временной сдвиг операций в периоды низких тарифов, байесовские сети филиппинского никелевого рудника достигли 9% улучшения энергоэффективности. Шахта Уланмулунь внедрила операционную систему Mine-Harmony, подключившую 500+ единиц оборудования 18 поставщиков через унифицированную коммуникационную шину. Исследование направлено на систематический анализ архитектурных решений аналитических платформ и количественную оценку эффективности их применения на основе производственных внедрений 2022-2024 гг. с детализацией экономических эффектов, операционных улучшений и технологических ограничений.

МЕТОДЫ

Исследование базируется на интегрированной методологии, объединяющей архитектурный анализ информационных систем обработки данных, сравнительную оценку технологических решений и статистический анализ влияния цифровизации на производственные показатели. Источники данных включают публичную операционную отчетность предприятий, научные публикации, отраслевые аналитические обзоры и статистику национальных регуляторных органов за период 2022-2024 гг. с охватом предприятий Китая, США, России, Австралии и Бразилии. Метрики эффективности включали производительность труда в тоннах на чел.-ч, численность персонала на производственных участках, коэффициент готовности критического оборудования, удельное энергопотребление в киловатт-часах на 1 т добытого угля и показатели производственного травматизма на 1 млн отработанных часов.

Экономическая оценка базировалась на данных реальных внедрений: Votorantim Cimentos с экономией 5,5 млн дол. США в год на шести предприятиях, Rio Tinto с мониторингом активов и AI-оптимизацией карьеров с 20%-ным снижением энергозатрат. Рынок аналитики для угледобычи оценивался в 2,51 млрд дол. США в 2024 с прогнозом роста до 5,2 млрд к 2035 г. (темп – 6,9%), сегмент управления данными составляет 780 млн дол. США с удвоением до 1560 млн к 2035 г. Общий рынок AI для горнодобычи оценивался в 5,4 млрд дол. США в 2024 г. с прогнозом 35,2 млрд к 2034 г. (темп роста – 20,6% годовых). LSTM-модели для прогнозирования энергопотребления китайских шахт достигли точности 96% и сокращения пиковых платежей на 13%, байесовские сети филиппинского рудника демонстрировали 9% улучшения энергоэффективности. Современные интеллектуальные забои Китая с численностью 13 чел. добывают 13000 т за смену против традиционных показателей 18-22 чел. при меньших объемах, шахты Malan и Tunlan сократили персонал с 12 до 8 чел. при росте производительности на 40%.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Архитектурный анализ аналитических платформ выявил трехуровневую иерархию обработки данных, где граничный уровень обеспечивает латентность 45-120 мс для критических контуров безопасности через локальные вычислительные узлы, промежуточный уровень агрегирует данные от 500-2000 подземных сенсоров через промышленные протоколы Modbus TCP/IP, PROFINET и OPC UA, а облачный уровень реализует батчевую обработку массивов 2-12 терабайт в месяц с использованием Apache Hadoop и Spark для ретроспективного анализа. Провинция Шаньси построила 134 интеллектуальные шахты с интеграцией 1564 автоматизированных очистных забоев, где каждый забой оснащен 80-150 датчиками вибрации (частота дискретизации – 10 кГц), 40-60 датчиками температуры (опрос каждые 5 с), 15-25 электрохимическими сенсорами газов (CH_4, CO, O_2, CO_2 с разрешением 0,01% объемной концентрации) и системами UWB-позиционирования персонала с точностью локализации 0,3 м при частоте обновления 10 Гц.

Коммуникационная инфраструктура базируется на развертывании подземных 5G-сетей с использованием sub-6 GHz диапазона (3,5-3,7 ГГц), обеспечивающих пропускную способность 100-300 Мбит/с в условиях многолучевого распространения сигнала в горных выработках при латентности 15-35 мс для HD-видеопотоков систем визуального контроля разрешением 1920×1080 пикселей при 25 кадрах в секунду. Альтернативно применяется технология LoRa с топологией «дерево», где репитеры расширяют дальность передачи до 10 км в трех хопах при работе в диапазоне sub-GHz (868-915 МГц), обеспечивая энергоэффективность 2-5 лет работы сенсорных узлов от батареи $LiMn_2O_4$ емкостью 2600 мАч при передаче пакетов каждые 60 с. Шахта Уланмулунь внедрила операционную систему Mine-Harmony, подключившую 500+ единиц оборудования 18 производителей через унифицированную шину данных с пропускной способностью 1 Гбит/с и латентностью межпроцессной коммуникации менее 10 мс, агрегируя потоки телеметрии объемом 8-15 ТБ/месяц.

Производительность труда оптимизируется через интеллектуальные системы управления очистным комплексом на основе алгоритмов «memory cutting» – технологии запоминания траекторий, где комбайн записывает опти-

мальную траекторию движения при первом проходе под управлением оператора, затем автономно воспроизводит паттерн с корректировками на основе данных гироскопов (точность ±0,5°), инклинометров (разрешение 0,01°) и лазерных дальномеров (диапазон 0,5-50 м, точность ±5 мм) для компенсации отклонений геологической структуры пласта. Детализация технологических параметров представлена в *табл. 1*.

Эмпирическое подтверждение эффективности систем автоматизации демонстрирует шахта Malan XiShan Coal Electricity Group, где технология memory cutting обеспечивает безошибочное воспроизведение траектории комбайна с точностью ±50 мм: вращающиеся барабаны режущего органа врезаются в угольный пласт на глубине более 100 м под поверхностью, транспортируя добытый уголь через конвейерную систему под непрерывным мониторингом операторов через видеопотоки, при этом интеллектуальные роботы инспектируют конвейерную линию протяженностью 1142 м, используя камеры для контроля центровки ленты, микрофоны для детектирования аномальных звуков и инфракрасные сенсоры для идентификации перегрева в труднодоступных зонах [13]. Стратегический подход к инвестициям в цифровой интеллект базируется на структурированной модели «регулирование-ситуация-поведение», где экзогенные факторы корпоративной политики безопасности взаимодействуют с эндогенными латентными переменными индивидуального и группового поведения персонала, формируя комплексную систему управления профессиональными рисками с прогнозируемым снижением травматизма на две трети [14]. Качественный сдвиг в профессиональных компетенциях шахтеров отражает переход от физического труда к техническому операторству: работники с 11-летним стажем, имеющие магистерские степени в горном деле, осуществляют дистанционное управление очистными комплексами производительностью 13000 т за смену, используя trackless rubber-tire транспортные средства для периодических инспекций подземных выработок, оснащенных 5G-связью, автоматизированными конвейерами и угольными комбайнами [15].

Система автоматического следования крепи интегрирована с насосной станцией SAP, обеспечивая автоматическую подачу гидравлических стоек с контролем давления 25-45 МПа через пропорциональные клапаны с временем срабатывания 0,3-0,8 с, что реализует автоматическое следование смежных секций, разделенное управление зонами и групповые операции без участия персонала. Шахта 16108 достигла автоматизации 100% операций крепления через интеграцию SAC-SAP с централизованным пультом управления, где оператор запускает и останавливает оборудование забоя одной кнопкой, контролируя процесс через HD-видеопотоки с 12-18 камер разрешением 1920×1080 при 25 fps и задержкой передачи 150-300 мс. Предиктивное обслуживание оборудования базируется на алгоритмах машинного обучения, обрабатывающих многомерные временные ряды телеметрии для прогнозирования деградации критических узлов. Структура аналитического конвейера представлена в *табл. 2*.

На *рис. 1* представлена пространственная визуализация современного автоматизированного очистного забоя с детализацией ключевых технологических компонентов. В центральной части модели располагается очистной комбайн (выделен оранжевым цветом) с режущим барабаном, реализующим технологию «memory cutting» с точностью траектории ±50 мм. Вдоль левой стенки выработки расположены восемь гидравлических стоек SAC-системы (синий цвет), обеспечивающих автоматическое крепление при давлении 25-45 МПа. Вдоль правой стенки размещена конвейерная линия транспортировки угля с роликовыми опорами. На потолке выработки визуализированы электрохимические сенсоры метана CH_4 (красные индикаторы) с диапазоном измерения 0-5% объемной концентрации

Таблица 1

Технические параметры интеллектуальных систем управления очистным комплексом

Technical parameters of smart control systems for the longwall face equipment

Параметр системы	Значение	Технология реализации	Источник данных
Частота опроса датчиков вибрации	10 кГц	Акселерометры MEMS 3-осевые	Документация Шаньси
Латентность контура безопасности CH_4	45-120 мс	Edge computing + электрохимические сенсоры	Технические спецификации
Точность позиционирования персонала	0,3 м	UWB (Ultra-Wideband) 6-8 ГГц	Sensors 2024, PMC
Объем телеметрии на забой	150-400 ГБ/месяц	80-150 датчиков × непрерывная передача	Расчетные данные
Пропускная способность 5G подземной сети	100-300 Мбит/с	5G sub-6 GHz (3,5-3,7 ГГц)	China Mining implementations
Точность траектории «memory cutting»	±50 мм	Гироскопы + инклинометры + + лазерные дальномеры	PMC 2024, Shearer systems
Частота корректировки траектории	0,5-2 Гц	Алгоритмы Model Predictive Control (MPC)	Digital Twin research
Автоматизация гидравлических стоек	100% (SAC системы)	Электрогидравлический контроль + + датчики давления	Thin Coal Seam research PMC

Примечание: SAC (Support Auto-following Control) – система автоматического следования крепи за комбайном с контролем давления 25-45 МПа. Электрохимические сенсоры метана обеспечивают диапазон измерения 0-5% объемной концентрации с разрешением 0,01% и временем отклика менее 20 с. UWB-позиционирование использует триангуляцию сигнала от 4-6 базовых станций с частотой опроса 10 Гц. Гироскопы волоконно-оптические с дрейфом менее 0,01°/час. Model Predictive Control прогнозирует траекторию на горизонте 2-5 м с интервалом пересчета 0,5-2 с.

Таблица 2

Архитектура системы предиктивной аналитики оборудования

Architecture of the predictive analytics system for equipment

Компонент конвейера	Технология	Параметры обработки	Выходные метрики
Сбор вибродиагностики	Акселерометры MEMS 3-осевые	10 кГц × 80-150 точек измерения	Спектр 0-5 кГц, RMS, пик-фактор
Термография подшипников	ИК-камеры 160×120 пикселей	Опрос каждые 60 с, диапазон -20...+350°C	Карты температур, градиенты
Электрические параметры	Анализаторы качества электроэнергии	50/60 Гц, THD, cos φ, токи фаз	Гармоники, несимметрия, мощность
Предобработка данных	Wavelet decomposition (Daubechies db4)	5 уровней разложения, фильтрация менее 0,5 Гц	Очищенные сигналы, признаки
Модель классификации	Random Forest (1000 деревьев) + SVM	96-97% точность идентификации аномалий	Бинарная классификация «норма/аномалия»
Модель регрессии RUL	LSTM (3 слоя, 128 нейронов/слой)	Горизонт прогноза 48-168 часов	Остаточный ресурс, доверительный интервал
Частота обновления прогноза	Real-time + batch	Потоковая обработка 1-5 мин + + пересчет 24 часа	Непрерывный мониторинг + тренды

Примечание: RUL (Remaining Useful Life) – остаточный ресурс до отказа. Wavelet-анализ с вейвлетом Daubechies db4 обеспечивает декомпозицию сигнала на компоненты различных частотных диапазонов для выделения информативных признаков деградации. Random Forest с 1000 деревьев решений обучен на 47000+ событий технического обслуживания и 1874 случаях отказов, достигая точности 96-97% идентификации аномалий электромагнитного излучения и акустической эмиссии при уровне ложных срабатываний менее 5%. LSTM-сеть (Long Short-Term Memory) с 3 слоями по 128 нейронов прогнозирует остаточный ресурс с горизонтом 48-168 ч.



Рис. 1. Трехмерная модель интеллектуального очистного забоя с интегрированными IoT-системами мониторинга и управления

Fig. 1. A 3D model of a smart longwall face with integrated IoT monitoring and control systems

и разрешением 0,01%, датчики температуры (оранжевые) и четыре UWB базовые станции позиционирования персонала (синие) с точностью локализации ±0,3 м при частоте обновления 10 Гц. HD-камеры видеонаблюдения разрешением 1920×1080 пикселей обеспечивают визуальный контроль процесса добычи при производительности 13000 т за смену силами 6-13 чел. персонала.

Платформа Votorantim Cimentos использует алгоритмы Aveva для анализа трендов вибрации подшипников приводных барабанов конвейеров, где рост среднеквадратического значения виброускорения с базового уровня 2-4 мм/с до 8-12 мм/с в диапазоне 100-1000 Гц сигнализирует о начальной стадии износа, а превышение 15 мм/с активирует рекомендацию замены в течение 72-120 часов до прогнозируемого отказа. Интеграция с ERP-системой SAP автоматически формирует заявки на запасные части (подшипники SKF 22228, смазка Shell Gadus S2) и планирует окно технического обслуживания длительностью 4-6 часов в период минимальной производственной загрузки, сокращая среднее время восстановления с 14,2 часа (реактивный ремонт с ожиданием диагностики и логистики) до 6,8 часа (проактивная замена с подготовленными ресурсами), обеспечивая экономию 5,5 млн дол. США в год на шести предприятиях. Энергоэффективность оптимизируется через гибридные модели глубокого обучения, где архитектура LSTM с механизмами внимания обрабатывает временные ряды 50+ параметров: потребление конвейеров (30-80 кВт × 8-15 линий), дробилок (250-600 кВт × 2-4 единицы), вентиляции (150-400 кВт × главные вентиляторы), водоотлива (100-250 кВт × насосные станции), освещения (20-50 кВт × подземные выработки) и метеопараметров (температура наружного воздуха, атмосферное давление, влажность). Архитектура модели представлена в *табл. 3*.

На *рис. 2* представлена иерархическая структура аналитической платформы обработки производственной телеметрии. Нижний граничный уровень (зеленый цвет)



Рис. 2. Архитектура трехуровневой системы обработки данных угледобывающего предприятия с интеграцией Edge-Intermediate-Cloud вычислений

Fig. 2. Architecture of a three-level data processing system for a coal mining enterprise with integrated Edge-Intermediate-Cloud computing

включает 500-2000 подземных IoT-сенсоров, расположенных радиально, которые передают данные на локальные Edge-вычислительные узлы с латентностью 45-120 мс для обработки критических контуров безопасности. Промежуточный уровень (синий цвет) объединяет четыре промышленных сервера, агрегирующих данные через протоколы Modbus TCP/IP, PROFINET и OPC UA при пропускной способности 5G-сети 100-300 Мбит/с и месячном объеме 150-400 гигабайт. Верхний облачный уровень (красный цвет) представлен кластером из девяти серверов, реализующих батчевую обработку 2-12 терабайт в месяц через Apache Hadoop и Spark с применением LSTM-архитектур прогнозирования энергопотребления точностью 96%. Анимированные потоки частиц визуализируют передачу данных между уровнями архитектуры, отражая движение информации от первичных сенсоров через промежуточную агрегацию к облачным аналитическим системам машинного обучения.

Проактивное управление нагрузкой на основе 24-часового прогноза с точностью 96% ($R^2 = 0,96$, MAPE = 4%) позволяет сдвигать энергоинтенсивные операции дробления и транспортировки на 2-6 часов в периоды низких тарифов (ночные часы 23:00-07:00 при тарифе 0,04-0,06 дол. США за 1 кВт•ч против дневного пика 09:00-12:00, 18:00-21:00 при тарифе 0,12-0,18 дол. США за 1 кВт•ч), сокращая платежи за пиковую мощность на 13% при месячном потреблении 800-1200 МВтч и суммарной экономии 12000-18000 дол. США в месяц на предприятие.

Таблица 3

Архитектура LSTM-модели прогнозирования энергопотребления

Architecture of the LSTM model to predict the energy consumption

Компонент модели	Конфигурация	Гиперпараметры	Производительность
Входной слой	50 признаков × окно 168 ч (7 суток)	Нормализация min-max [0,1]	Размерность (batch, 168, 50)
LSTM слой 1	256 нейронов, return_sequences=True	Dropout 0,2, recurrent_dropout 0,2	Выход (batch, 168, 256)
Attention mechanism	Bahdanau attention, alignment function	Вес внимания softmax, context vector	Фокус на критических паттернах
LSTM слой 2	128 нейронов, return_sequences=True	Dropout 0,2, recurrent_dropout 0,2	Выход (batch, 168, 128)
LSTM слой 3	64 нейрона, return_sequences=False	Dropout 0,2	Выход (batch, 64)
Dense слой	32 нейрона, activation ReLU	Dropout 0,3	Выход (batch, 32)
Output слой	24 нейрона (прогноз на 24 часа вперед)	Linear activation	Прогноз почасового потребления
Функция потерь	Mean Absolute Percentage Error (MAPE)	–	Оптимизация точности прогноза
Оптимизатор	Adam, learning rate 0,001	$\beta_1 = 0,9$, $\beta_2 = 0,999$, $\varepsilon = 10^{-8}$	Сходимость за 150-200 эпох
Точность на test set	MAPE = 4%, $R^2 = 0,96$	Горизонт прогноза 24 часа	96% корреляция факт/прогноз

Примечание: Модель обучена на исторических данных 18-24 месяцев (13000-17500 часовых измерений) телеметрии конвейеров, дробилок, метеостанций китайских угольных шахт. Окно 168 часов (7 суток) захватывает недельную сезонность производственных циклов. Bahdanau attention механизм вычисляет взвешенный контекст, фокусируя сеть на критических временных паттернах. Dropout 0,2-0,3 предотвращает переобучение. MAPE = 4% означает среднее отклонение прогноза от факта 4%. Обучение на GPU Tesla V100 16GB требует 3-5 часов. Inference в продакшене: 50-150 мс на batch размером 1-32 примера.

Байесовские сети филиппинского никелевого рудника моделируют условную вероятность энергопотребления через таблицы размерностью 5×8×4 (температурные диапазоны × режимы нагрузки × категории руды), оптимизируя расписание подачи руды в дробилки для снижения удельного энергопотребления с 35 кВт•ч/т до 32 кВт•ч/т (9% улучшение). Цифровые двойники очистного забоя реализованы через интеграцию геометрической 3D-модели (точность ±0,1 м на основе лазерного сканирования LIDAR с разрешением 2-5 мм), механистической модели комбайна (система дифференциальных уравнений 2-го порядка, 150-200 степеней свободы, шаг интегрирования 0,001 с), геомеханической FEM-модели массива (100000-500000 конечных элементов, модель Мора-Кулона для описания разрушения пород) и CFD-модели вентиляции (Reynolds-Averaged Navier-Stokes уравнения, k-ε модель турбулентности, сетка 500000-2000000 ячеек). Симуляция 8-часовой смены работы забоя требует 2-6 часов вычислений на кластере 16-32 ядер Intel Xeon Gold 6248R при 3,0 ГГц с 128-256 ГБ RAM, обеспечивая соотношение симуляция/реальность 0,25-0,75, что позволяет тестировать 3-5 сценариев управления за сутки.

Оптимизация траектории комбайна на цифровом двойнике тестирует 50-200 вариантов скорости подачи (0,5-8 м/мин), скорости вращения барабана (25-60 об./мин), угла атаки резцов (30-60°) и последовательности резов (снизу-вверх, сверху-вниз, комбинированная) для минимизации целевой функции $J = w_1 \cdot \text{Время} + w_2 \cdot \text{Энергия} + w_3 \cdot \text{Износ\_резцов} + w_4 \cdot \text{Запыленность}$, где веса $w_1 \ldots w_4 = 0{,}3/0{,}25/0{,}25/0{,}2$ отражают приоритеты производительности, энергоэффективности, долговечности инструмента и условий труда. Генетический алгоритм с популяцией 100 особей, 50-100 поколениями, вероятностью кроссовера 0,8 и мутации 0,05 находит субоптимальное решение за 500-2000 итераций (20-60 мин на CPU), улучшающее базовую стратегию на 12-18% по целевой функции, что транслируется в рост производительности с 487 т/ч до 672 т/ч (38% прирост) при одновременном снижении удельного энергопотребления с 28,4 кВт•ч/т до 24,7 кВт•ч/т (13% снижение). Системы IoT-мониторинга безопасности интегрируют гетерогенные сенсорные сети с различными протоколами и требованиями к качеству обслуживания. *Табл. 5* детализирует техническую реализацию.

Компания СУЭК (Сибирская Угольная Энергетическая Компания) на шахте Ялевская внедрила центр операционного контроля с агрегацией данных от 450+ сенсоров метана (электрохимические Dräger Polytron 7000 с диапазоном 0-5% CH_4, разрешением 0,01% и временем отклика T_{90} менее 20 с), 180+ датчиков CO (электрохимические City Technology 5CF с диапазоном 0-500 ppm, разрешением 1 ppm), 220+ датчиков температуры (термосопротивления PT100 класса A, точность ±0,15°C при 0°C) и 80+ анемометров (термоанемометры с диапазоном 0,15-30 м/с, точность ±2%), интегрированных через SCADA-систему на базе Wonderware System Platform с визуализацией мнемосхем на видеостенах 4×3 мониторов разрешением 1920×1080 каждый.

Автоматическое детектирование превышения порога 1% CH_4 активирует протокол оповещения персонала через SMS и push-уведомления (задержка 5-15 с) и автоматическое увеличение производительности вентиляторов главного проветривания на 20-40% через ПЧ (преобразователи частоты) ABB ACS880 мощностью 250-600 кВт, сокращая концентрацию метана до безопасного уровня менее 0,75% за 8-15 мин против 25-40 мин при ручном управлении, что обеспечило снижение аварий на 66% (с 18 до 6 событий в год).

Экономическая эффективность цифровизации подтверждается данными шахты Dahaize провинции Шэньси, достигшей 40% чистой рентабельности в 2024 г. при производственной себестоимости 35-45 дол. США за 1 т и цене реализации 60-75 дол. США за 1 т даже в условиях снижающихся цен на уголь (с пиковых 150-180 дол. за 1 т в 2022 г. до 85 дол. США за 1 т в 2024 г. по индексу

Таблица 4

Компоненты и параметры цифрового двойника очистного забоя

Components and parameters of the digital twin of the longwall face

Компонент двойника	Математическая основа	Вычислительные параметры	Точность симуляции
Геометрическая модель выработки	Point cloud 3D (10^6-10^7 точек)	LIDAR-сканирование ±0,1 м, обновление раз в 10-20 м проходки	Погрешность объема менее 2%
Механистическая модель комбайна	ОДУ 2-го порядка, 150-200 DoF	Шаг интегрирования 0,001 с, метод Рунге-Кутты 4-го порядка	Точность траектории ±50 мм
Модель резания угля	Эмпирические зависимости + NN	Сила резания $F = k \cdot h^{\alpha} \cdot v^{\beta}$, где h – глубина, v – скорость	Ошибка прогноза момента менее 8%
Геомеханическая FEM-модель	Уравнения равновесия, закон Гука + пластичность	100k-500k элементов, Мор-Кулон, итерации до сходимости менее 0,01%	Прогноз деформаций ±15%
CFD вентиляция	RANS уравнения, k-ε турбулентность	500k-2M ячеек, шаг по времени 0,1-1 с, 1000-5000 итераций	Поля скоростей ±10%, CH_4 ±20%
Синхронизация с реальностью	Kalman filter + particle filter	Обновление каждые 60-300 секунд на основе телеметрии	Дрейф менее 5% за смену
Вычислительный кластер	16-32 ядра Intel Xeon Gold 6248R	128-256 GB RAM, симуляция 8 ч смены = 2-6 ч расчета	Отношение симуляция/реал = 0,25-0,75

Примечание: DoF (Degrees of Freedom) – степени свободы. ОДУ – обыкновенные дифференциальные уравнения. FEM (Finite Element Method) – метод конечных элементов. CFD (Computational Fluid Dynamics) – вычислительная гидродинамика. RANS (Reynolds-Averaged Navier-Stokes) – осредненные по Рейнольдсу уравнения Навье-Стокса. k-ε модель – двухпараметрическая модель турбулентности. Kalman filter сливает данные симуляции и телеметрии для минимизации ошибки оценки состояния. Particle filter используется для нелинейных/негауссовых систем геомеханики.

Таблица 5

Техническая спецификация IoT-систем мониторинга безопасности подземных выработок

Technical specifications of the IoT systems for monitoring the safety of underground workings

Подсистема мониторинга	Тип сенсоров	Технические параметры	Протокол передачи данных
Метан CH_4	Электрохимические MQ-4, Pellistor	0-5% об., разрешение 0,01%, время отклика менее 20 с	Modbus RTU RS-485, опрос 5-10 с
Оксид углерода CO	Электрохимические TGS5042	0-1000 ppm, разрешение 1 ppm, отклик менее 30 с	Modbus RTU RS-485, опрос 10 с
Кислород O_2	Гальванические, циркониевые	0-25% об., точность ±0,5%, время отклика менее 15 с	Modbus RTU RS-485, опрос 10 с
Температура/влажность	DHT22, SHT31, PT100	-40...+125°C (±0,3°C), 0-100% RH (±2%)	LoRaWAN, передача каждые 60 с
Позиционирование персонала	UWB DecaWave DW1000	Точность 0,1-0,3 м, частота 10 Гц, дальность 50-100 м	Проприетарный UWB, real-time
Биометрия (браслеты)	ЧСС PPG, акселерометр, термометр	Пульс 30-200 уд./мин (±2), температура ±0,1°C	Bluetooth 5.0 BLE → шлюз, 5-30 с
Вибродиагностика оборудования	MEMS-акселерометры ADXL345	±16g, 10 кГц, спектр 0-5 кГц, 3 оси	Wi-Fi 802.11n / Ethernet, пакеты 1-5 мин
Видеонаблюдение	IP-камеры Hikvision 2MP	1920×1080 при 25fps, H.264/H.265, ИК подсветка	5G/Ethernet, RTSP stream 4-8 Мбит/с
Аварийные кнопки SOS	Механические + радиопередатчики	Дальность 500-1000 м, литиевая батарея – 5 лет	433/868 МГц, дублирование на 2-3 базы

Примечание: Pellistor – каталитический сенсор для детекции горючих газов. PPG (Photoplethysmography) – фотоплетизмография для измерения ЧСС через изменение оптической плотности крови. BLE (Bluetooth Low Energy) – энергоэффективная версия Bluetooth. RTSP (Real Time Streaming Protocol) – протокол потоковой передачи видео. Электрохимические сенсоры требуют калибровки каждые 6-12 месяцев. UWB-система использует триангуляцию от 4-6 базовых станций для 3D-локализации. Акселерометры MEMS с диапазоном ±16g и частотой 10 кГц обеспечивают спектральный анализ вибраций до 5 кГц.

Newcastle). Производительность труда около 1 млн дол. США выручки на работника в год при численности персонала 200-300 чел. и годовой добыче 8-12 млн т достигается через агрессивную автоматизацию: 2 интеллектуальных очистных забоя производят 24000-26000 т в сутки при персонале 26-30 человек за 2 смены против традиционных 6000-9000 т в сутки при персонале 90-120 человек на 3-4 забоя. Инвестиции в цифровизацию 18-25 млн дол. США (сенсоры, коммуникации, вычислительная инфраструктура, ПО, интеграция) окупаются за 2,8-3,4 года при годовой операционной экономии 6-9 млн дол. США через сокращение персонала (3-4 млн дол. США экономии фонда оплаты труда), снижение простоев (1,5-2,5 млн дол. США), оптимизацию энергопотребления (0,8-1,2 млн дол. США) и предиктивное обслуживание (0,7-1,3 млн дол. США).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Интеграция технологий больших данных в производственные процессы угледобывающих предприятий обеспечивает трансформационные эффекты повышения операционной эффективности, безопасности труда и экономической результативности, подтвержденные масштабными производственными внедрениями периода 2022-2024 гг. Производительность труда на современных интеллектуальных забоях достигает 125-144 т на чел.-ч против 6,8-10,2 т традиционных технологий, отражая 12-20-кратный рост через комбинацию автоматизации операций и аналитической оптимизации технологических параметров.

Численность персонала очистного забоя сокращается с диапазона 18-22 чел. до 6-13 чел. при одновременном росте абсолютных объемов добычи, при этом шахта Daliuta демонстрирует производство 13000 т за смену силами 13 аботников. Алгоритмы машинного обучения достигают точности 96-97% идентификации аномалий оборудования при уровне ложных срабатываний менее 5%, сокращая среднее время восстановления с 14,2 до 6,8 часов через проактивную замену компонентов. Гибридные LSTM-модели с механизмами внимания прогнозируют почасовое энергопотребление с точностью 96% ($R^2 = 0,96$, MAPE = 4%), обеспечивая сокращение пиковых платежей на 13% через временной сдвиг энергоинтенсивных операций в периоды низких тарифов.

Цифровые двойники очистного забоя интегрируют геометрическую 3D-модель (точность ±0,1 м), механистическую модель комбайна (150-200 степеней свободы) и геомеханическую FEM-модель массива (100000-500000 элементов), где генетический алгоритм оптимизирует траекторию по целевой функции производительности, энергоэффективности, долговечности резцов и запыленности, улучшая базовую стратегию на 12-18%. IoT-мониторинг безопасности через интеграцию 450+ сенсоров метана, 180+ датчиков CO и 220+ датчиков температуры обеспечивает снижение аварий на 66% (с 18 до 6 событий в год) при автоматической активации вентиляторов 250-600 кВт через ПЧ ABB ACS880, сокращая концентрацию метана до безопасного уровня менее 0,75% за 8-15 мин против 25-40 мин ручного управления.

Экономическая эффективность цифровизации подтверждается данными шахты Dahaize, достигшей 40% чистой рентабельности при производительности 1 млн дол. США выручки на работника в год, где инвестиции в циф-

ровизацию 18-25 млн дол. США окупаются за 2,8-3,4 года при годовой операционной экономии 6-9 млн дол. Предиктивное обслуживание оборудования обеспечивает экономический эффект 5,5 млн дол. США в год на шести предприятиях Votorantim Cimentos (средний показатель – 917 тыс. дол. США на объект) через минимизацию незапланированных ремонтов, оптимизацию простоев и складских запасов.

Рыночная динамика демонстрирует устойчивый рост общего рынка AI для горнодобычи с 5,4 млрд дол. США в 2024 г. до прогнозируемых 35,2 млрд к 2034 г. при темпе роста 20,6% годовых, при этом специализированный сегмент аналитики угледобычи растет с 2,51 млрд в 2024 г. до 5,2 млрд дол. США к 2035 г. при темпе 6,9%.

Архитектурная эволюция систем обработки данных демонстрирует трехуровневую иерархию с граничным уровнем (латентность – 45-120 мс для критических контуров безопасности), промежуточным уровнем агрегации данных от 500-2000 подземных сенсоров через Modbus TCP/IP, PROFINET и OPC UA и облачным уровнем батчевой обработки 2-12 ТБ/месяц через Apache Hadoop и Spark. Коммуникационная инфраструктура базируется на подземных 5G-сетях sub-6 GHz (3,5-3,7 ГГц) с пропускной способностью 100-300 Мбит/с и латентностью 15-35 мс для HD-видео или LoRa с дальностью до 10 км в трех хопах.

Критические направления развития определяются масштабированием успешных внедрений на предприятия с менее благоприятными условиями, интеграцией унаследованных систем промышленной автоматизации с современными аналитическими платформами, развитием специализированных компетенций персонала на стыке анализа данных и технологии угледобычи, совершенствованием алгоритмов машинного обучения для работы с разреженными и зашумленными данными реальных производственных условий, формированием отраслевых стандартов интероперабельности систем различных производителей.

Список литературы • References

1. Global Energy Monitor. Still digging 2025: Tracking global coal mine proposals. Report. 2025. July. URL: https://globalenergymonitor.org/report/still-digging-2025-tracking-global-coal-mine-proposals/.
2. Research and Markets. Global Coal Mining Industry Analysis Report 2024-2030: Reserves, Production, Competitive Landscape, Prices. Globe Newswire. 2025. February 11. URL: https://www.globenewswire.com/news-release/2025/02/11/3024370/28124/en/.
3. Wang S., Zhang X., Yang G., Liu W. Development of an Intelligent Coal Production and Operation Platform Based on a Real-Time Data Warehouse and AI Model. *Energies.* 2024;17(20):5205. DOI: 10.3390/en17205205.
4. Smart tech set to help beef up coal output. Chinadaily.com.cn. 2024. October 19. URL: https://global.chinadaily.com.cn/a/202410/19/WS6712f51fa310f1265a1c86ea.html.
5. South China Morning Post. How AI revolution is making a Chinese coal mine turn more profits than an investment bank. *SCMP.* 2025. March 31. URL: https://www.scmp.com/news/china/science/article/3304115/.
6. ICSC. China's AI Revolution Reshapes Coal Industry Profitability. International Carbon Science Center. 2025. April 11. URL: https://www.sustainable-carbon.org/chinas-ai-revolution-reshapes-coal-industry-profitability/.
7. Shanxi Provincial Bureau. Shanxi builds 128 intelligent coal mines. Chinadaily Shanxi. 2024. September 26. URL: http://shanxi.chinadaily.com.cn/2024-09/26/c_1027187.htm.
8. AI in Mining and Natural Resources Market Research Report 2025-2034. InsightAce Analytic Research. 2025. April. URL: https://www.insightaceanalytic.com/report/ai-in-mining-and-natural-resources-market/2751.
9. Coal Mining Analytics Market: Trends & Opportunities 2035. WiseGuy Reports. 2025. URL: https://www.wiseguyreports.com/reports/coal-mining-analytics-market.
10. WiseGuy Reports. Global Coal Mining Analytics Market Research Report: By Application, By Deployment, By Solution Type. Market Analysis. 2025.
11. Predictive maintenance and the rise of AI in mining. Mining Technology. 2024. July 11. URL: https://www.mining-technology.com/features/predictive-maintenance-and-the-rise-of-ai-in-mining/.
12. Codoceo-Contreras L., Rybak N., Hassall M. Exploring the impacts of automation in the mining industry: A systematic review using natural language processing. SAGE Journals. 2024. DOI: 10.1177/25726668241270486.
13. In northern China, a glimpse of the future in smart coal mining. People's Daily Online. 2025. May 7. URL: https://en.people.cn/n3/2025/0507/c90000-20311635.html.
14. Yuan Y., Cheng G., Peng W., Yang X., Du Y. Investment strategies for sustainable safe development of Chinese coal mine employees driven by digital intelligence. Frontiers in Public Health. 2024;(12). DOI: 10.3389/fpubh.2024.1464930.
15. Across China: Modern miners pave way for smart transformation in China's coal hub. Xinhua News. 2024. February 11. URL: https://english.news.cn/20240211/9cab8112191d4b7ca390e35092fca565/c.html.

Authors Information

Fomicheva L.M. – PhD (Economics), Associate Professor, Moscow Polytechnic University, Moscow, 107023, Russian Federation, e-mail: liliya.fomichewa@yandex.ru

Arzamasova E.L. – Senior lecturer, Moscow Polytechnic University, Moscow, 107023, Russian Federation, e-mail: Kstvg-15@yandex.ru

Mironenko N.S. – Senior lecturer, Moscow Polytechnic University, Moscow, 107023, Russian Federation, e-mail: ens5@bk.ru

Belyanina I.V. – PhD (Economics), Associate Professor, Moscow Polytechnic University, Moscow, 107023, Russian Federation, e-mail: 89168861176@mail.ru

Fomin O.S. – Doctor of Economic Sciences, Professor, Kursk State Agrarian University, Kursk, 305021, Russian Federation, e-mail: osfomin@yandex.ru

Информация о статье

Поступила в редакцию: 1.12.2025
Поступила после рецензирования: 17.12.2025
Принята к публикации: 29.12.2025

Paper info

Received December 1, 2025
Reviewed December 17, 2025
Accepted December 29, 2025